



RoHS指令適合製品

ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブ



- 特長**
- ・柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
 - ・面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
 - ・サイズは20φ～100φまで7サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
 - ・編組線(1.25sq)がシートに縫い付けてあるため、アース線として使用できます。

使用温度 -15℃～70℃

- 材質**
- ・シート部：難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔
1.25sq編組線（平編スズメッキ銅線）
鉄道車両用材料燃焼試験合格(緩燃性)
VTM-0適合相当品
 - ・嵌合部：面ファスナー（オス・メステップ巾16mm）

定尺 25m


使用方法

- ・アルミ箔が内側になるように巻き、編組線がアルミ箔面に接触するように装着して下さい。
- ・編組線に端子を取り付けてアース線としてご使用して下さい。



型式一覧

品番	呼径	定尺
KAT-20	20φ	25m
KAT-25	25φ	
KAT-30	30φ	
KAT-40	40φ	
KAT-50	50φ	
KAT-70	70φ	
KAT-100	100φ	

断面図



シールド効果表



・このデータは測定値であり、保証値ではございません。

お問合せ先

本社

愛知県豊田市大林町8丁目20番地

TEL:0565-26-4880

FAX:0565-27-4122