



RoHS指令適合製品

## ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したスライドロックチューブ



- 特長**
- ・柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
  - ・嵌合部は密閉性が高く、外部からの埃なども寄せにくい構造です。
  - ・サイズは15φ～100φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
  - ・専用スライダ（別売り）を使用することで簡単に装着できます。
  - ・編組線(1.25sq)がシートに縫い付けてあるため、アース線として使用できます。

**使用温度** -15℃～70℃

- 材質**
- ・シート部：難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔  
1.25sq編組線（平編スズメッキ銅線）  
鉄道車両用材料燃焼試験合格(緩燃性)  
VTM-0適合相当品
  - ・嵌合部：半硬質難燃性塩化ビニル

**定尺** 25m

### 使用方法

- ・アルミ箔が内側になるように巻き、編組線がアルミ箔面に接触するように装着して下さい。
- ・専用スライダ（別売り）を使用して嵌合して下さい。
- ・編組線に端子を取り付けてアース線としてご使用して下さい。




専用スライダ(別売り)



### 型式一覧

品番	呼径	定尺
KSLA-15	15φ	25m
KSLA-20	20φ	
KSLA-25	25φ	
KSLA-30	30φ	
KSLA-35	35φ	
KSLA-40	40φ	
KSLA-50	50φ	
KSLA-70	70φ	
KSLA-100	100φ	

### 断面図



### シールド効果表



・このデータは測定値であり、保証値ではございません。

### お問合せ先

本社

愛知県豊田市大林町8丁目20番地

TEL:0565-26-4880

FAX:0565-27-4122