



ナイロンフレキ90°コネクター



RoHS指令適合製品

特 長

- 軽量で耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性に優れています。
- 難燃性であり外部からの粉塵の侵入を防ぎ、内部を保護します。
- 保護構造はIP66（完全な防じん構造で強力な噴流水からの保護）仕様です。


材 質

- ナイロン

カラー

- ブラック

寸法図



寸法表

PF

品番	規格	寸 法 (mm)				ネジ山	接続できる ナイロン フレキチューブ	梱包数量 (個)	重量/個 (g)
		A	B	C	D				
PFL-03B	3/8"	20.6	28.0	13	46.2	PF 1/2"	CP-11	20	18
PFL-04B	1/2"	20.6	34.5	13	53.1	PF 1/2"	CP-16	20	30
PFL-06B	3/4"	26.0	42.0	15	66.8	PF 3/4"	CP-21	10	40
PFL-10B	1"	32.6	48.5	18	69.5	PF 1"	CP-29	10	55
PFL-12B	1 1/4"	42.0	58.0	18	85	PF 1 1/4"	CP-36	5	93
PFL-20B	2"	60.0	70.5	21	97	PF 2"	CP-48	2	150

PG

品番	規格	寸 法 (mm)				ネジ山	接続できる ナイロン フレキチューブ	梱包数量 (個)	重量/個 (g)
		A	B	C	D				
PGL-02-5B	5/16"	15.2	25	10	37.5	PG9	CP-09	20	10
PGL-03-1B	3/8"	18.6	28	10	40.6	PG11	CP-11	20	15
PGL-03-2B	3/8"	20.4	28	10	41.3	PG13.5	CP-11	20	18
PGL-04B	1/2"	22.5	34.5	12	50.6	PG16	CP-16	20	25
PGL-06B	3/4"	28.3	42	12	65	PG21	CP-21	10	38
PGL-10B	1"	37.0	48.5	12	61.7	PG29	CP-29	10	53
PGL-12B	1 1/4"	47.0	58	12	79.5	PG36	CP-36	5	105
PGL-20B	2"	59.0	70.5	15	91.5	PG48	CP-48	2	147

MM

品番	規格	寸 法 (mm)				ネジ山	接続できる ナイロン フレキチューブ	梱包数量 (個)	重量/個 (g)
		A	B	C	D				
PML-025M12	5/16"	12	24.3	12	35.9	M12×1.5	CP-09	20	11
PML-025M16	5/16"	16	24.3	12	35.9	M16×1.5	CP-09	20	12
PML-03M16	3/8"	16	27	12	37.1	M16×1.5	CP-11	20	15
PML-03M20	3/8"	20	27	13	38.4	M20×1.5	CP-11	20	17
PML-04M20	1/2"	20	34.5	13	42.9	M20×1.5	CP-16	20	23
PML-04M25	1/2"	25	34.5	13	42.9	M25×1.5	CP-16	10	27
PML-06M25	3/4"	25	42	13	44.1	M25×1.5	CP-21	10	37
PML-06M32	3/4"	32	42	15	46.4	M32×1.5	CP-21	10	40
PML-10M32	1"	32	48.5	15	47.5	M32×1.5	CP-29	10	50
PML-10M40	1"	40	48.5	15	48	M40×1.5	CP-29	10	58