



1. 品番及び製品サイズ **K・W**

品番	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	定尺(m)
KATSE-10	74	20	44	8	25
KATSE-15	90	20	60	8	25
KATSE-20	111	31	70	10	25
KATSE-25	127	31	86	10	25
KATSE-30	142	31	101	10	25
KATSE-40	174	31	133	10	25
KATSE-50	205	31	164	10	25
KATSE-70	268	31	227	10	25
KATSE-100	362	31	321	10	25



2. 材料及び構造

アルミ箔及びオレフィン系エラストマーシートの両端に、ポリアセタール樹脂製のホックを打ち込み、シート部にアース用の錫メッキ軟銅編組線を綿糸にて縫製したもので、ホックを嵌合させることによりチューブを形成させる。

3. 色相


シート部 : ブラック
ホック部 : グレー

4. 使用温度

−20℃ ~ +70℃

5. 梱包形態

品番	L (mm)	W (mm)	H (mm)	重量(g)
KATSE-10	345	150	340	1790
KATSE-15	345	150	340	1850
KATSE-20	345	150	340	2000
KATSE-25	345	170	340	2260
KATSE-30	345	185	340	2380
KATSE-40	345	215	340	2800
KATSE-50	345	245	340	3010
KATSE-70	345	295	340	3750
KATSE-100	390	345	340	4730



※写真: KATSE-30