




RoHS指令適合製品

## ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したフラットケーブル用チューブ



- 特長**
- ・柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
  - ・フラットケーブル・各種リボンケーブルのシールド対策に最適です。
  - ・サイズは8サイズあり、両面テープでの嵌合で配線にぴったりな被覆が可能です。
  - ・編組線(1.25sq)がシートに縫い付けてあるため、アース線として使用できます。

**使用温度** -20℃～50℃

- 材質**
- ・シート部：難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔  
1.25sq編組線（平編スズメッキ銅線）  
鉄道車両用材料燃焼試験合格(緩燃性)  
VTM-0適合相当品
  - ・嵌合部：両面粘着テープ（ポリアセタール樹脂）  
テープ巾 KATF-10～16 5mm  
KATF-20～60 10mm

**定尺** 25m

受注生産品


### 使用方法

- ・アルミ箔が内側になるように巻き、編組線がアルミ箔面に接触するように装着して下さい。
- ・編組線に端子を取り付けてアース線としてご使用して下さい。



### 型式一覧

| 品番      | 対応ケーブルサイズ |        | 製品幅    | 定尺  |
|---------|-----------|--------|--------|-----|
|         | 芯数        | ケーブル幅  |        |     |
| KATF-10 | 10        | 12.8mm | 15.0mm | 25m |
| KATF-16 | 16        | 20.3mm | 22.5mm |     |
| KATF-20 | 20        | 25.4mm | 27.5mm |     |
| KATF-26 | 26        | 33.0mm | 35.0mm |     |
| KATF-34 | 34        | 43.2mm | 45.5mm |     |
| KATF-40 | 40        | 50.8mm | 55.5mm |     |
| KATF-50 | 50        | 63.5mm | 65.5mm |     |
| KATF-60 | 60        | 76.2mm | 78.5mm |     |

### 断面図



### シールド効果表



・このデータは測定値であり、保証値ではございません。

### お問合せ先

本社

愛知県豊田市大林町8丁目20番地

TEL:0565-26-4880

FAX:0565-27-4122