



- 特 長**
- ・安全で簡単に当社製ベースレール（D I Nレール）の切断が出来ます。
 - ・切断時間が短縮され省力化が計れます。
 - ・切断面にバリが出ない為、切断後のヤスリ等によるバリ取り作業が不要です。
 - ・専用スケールを使用する事により簡単に必要な寸法を切断する事が可能です。

- 仕 様**
- ・重量：5.5 k g
 - ・全長：650mm

※弊社製ベースレール専用工具です。

型式一覧

品 番	適用レール
KC-1S	KBR-T・KBR-K
KC-2S	KBR-W・KBR-M
KC-3S	KBR-H

※専用スケール計測可能寸法 65cm

専用スケール



①ブロック面A部のネジを取り外してください。



②専用スケールB部をネジ取り外し後のブロック面A部に合わせます。



③ブロック面A部と専用スケールB部をネジで取付けます。

使用方法

- 1) ハンドルを上上げて下さい。
- 2) レール挿入口よりガイドに沿ってレールを挿入して下さい。左右どちらからでも挿入できます。
- 3) 切断寸法位置決め
 - ・専用スケール使用の場合
必要な切断寸法を専用スケールにて確認し切断してください。
 - ・専用スケールを使用しない場合
必要な切断寸法より20mm差引いた切断寸法を挿入側の反対側のブロック端面に合わせて下さい。
左右どちらでも同じ条件です。
- 4) ハンドルを押し下げてレールを切断して下さい。

※弊社WEBサイト動画チャンネルでもご覧いただけます。 <https://www.kowa-kasei.co.jp>

興和化成

検索

お問合せ先