



RoHS指令適合製品



- 特長**
- ・平面スリット部から工具無しでも簡単に電線の挿入・引出しができます。(スリット無しタイプもございます。)
  - ・電線はチューブ内に収納され、配線の外観が向上します。
  - ・段差・交差・扉部渡り配線等の多様な配線経路の保護にご使用できます。
  - ・四方向、六方向に自在に曲げることが可能です。
  - ・4色標準ラインナップにより複数本利用で回路別等の色分け識別も可能です。

**使用温度** ・LDPE：-20℃ ～ 50℃

**材質** ポリエチレン(LDPE)

**カラー** ナチュラル、ホワイト、ブラック、シルバー

**定尺** 50m (1309)  
15m (3020及び4030)

※用途例に関してはホームページに掲載しております  
※専用固定具もございます

## 品番構成

**KFT4** ①形状    **PE** ②材質    **1309** ③サイズ    **BK** ④色    **-A** ⑤スリット有無


形状を選択 → 材質を選択 → サイズを選択 → 色を選択 → スリット有無を指定

①形状    ②材質    ③サイズ    ④色    ⑤スリット有無

四角形 **KFT4** → LDPE **PE** → 13mm×09mm **1309**  
 30mm×20mm **3020**  
 40mm×30mm **4030**    ナチュラル **NA**    有り **-A**  
 .....    ホワイト **WT**    無し **-N**  
 六角形 **KFT6** → LDPE **PE** → 10mm **10**    ブラック **BK**  
 シルバー **SL**

## 寸法一覧


『四角形タイプ』



(単位：mm)

サイズ	a	b	c	d	e	f	g	m/箱
1309	9.0	13.0	6.3	10.5	0.3	0.4	(2.7)	50
3020	20.0	30.0	15.0	25.0	0.6	0.6	(5.4)	15
4030	30.0	40.0	25.0	35.0	0.5	0.7	(5.4)	15

『六角形タイプ』



(単位：mm)

サイズ	a	b	c	d	m/箱
10	10.3	7.5	0.35	(2.7)	50

※ ( ) は参考寸法

## お問合せ先