

興和化成 マジックチューブ【KMT】

<https://www.kowa-kasei.co.jp>



RoHS指令適合製品
鉄道車両用材料燃焼試験合格(難燃性)



- 特長**
- ・面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
 - ・サイズは15φ～100φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
 - ・着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
 - ・柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を仕上げます。
 - ・部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
 - ・リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。

使用温度 -15℃ ～ 70℃

材質 シート部：ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル
嵌合部（面ファスナー）

カラー リバーシブルタイプ（ブラック&グレー）/グレータイプ

定尺 25m

型式一覧

※Gタイプ・Rタイプ共通

シート部 HB適合相当

品名	呼び径	定尺 (m/巻)	箱寸法 長さ×幅×高さ(mm)	重量 ※箱重量含む
KMT-N15	15φ	25m	410×90×125	950g
KMT-N20	20φ		410×100×125	1140g
KMT-N25	25φ		410×120×125	1350g
KMT-N30	30φ		410×130×125	1450g
KMT-N40	40φ		410×165×130	1870g
KMT-N50	50φ		410×195×130	2070g
KMT-N70	70φ		410×255×130	2750g
KMT-N100	100φ		410×350×125	3770g
面ファスナー巾 (オス・メス共通)	15φ～20φ 25φ～100φ	12mm 16mm		

呼称方法

- ◆リバーシブルタイプ (R) の場合 : KMT-N (呼径) R 例: 呼径20φの場合 KMT-N20R
- ◆グレータイプ (G) の場合 : KMT-N (呼径) G 例: 呼径30φの場合 KMT-N30G

梱包



・25m毎にコンパクトなダンボールケースに納めてあり、ご使用の際には取り出し口より引き出してご使用いただけます。

お問合せ先

本社

愛知県豊田市大林町8丁目20番地

TEL:0565-26-4880

FAX:0565-27-4122