

興和化成 スライドロックチューブ【KSL】

<https://www.kowa-kasei.co.jp>



RoHS指令適合製品
鉄道車両用材料燃焼試験合格(難燃性)



- 特長**
- ・嵌合部は密閉性が高く、外部からのホコリなども寄せ付けにくい構造です。
 - ・サイズは15φ～100φまで10サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
 - ・専用スライダ（別売）を使用する事により容易に着脱が可能です。
 - ・柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。

使用温度 -15℃ ～ 70℃

材質 シート部：ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル
嵌合部：半硬質難燃性塩化ビニル

カラー ブラック
グレー

定尺 50m(10φ～50φ) 25m(70φ～100φ)

グレーは受注生産品

型式一覧

※ブラック・グレー共通

シート部UL認定品 難燃タイプ
HB VTM-0 NO.E242175

品名	呼び径	定尺 (m/巻)	箱寸法 長さ×幅×高さ(mm)	重量 ※箱重量含む
KSL-10	10φ	50m	400×125×400	2600g
KSL-15	15φ		400×125×400	3000g
KSL-20	20φ		400×125×400	3500g
KSL-25	25φ		400×125×400	3800g
KSL-30	30φ		400×170×400	4300g
KSL-35	35φ		400×170×400	4600g
KSL-40	40φ		400×170×400	4900g
KSL-50	50φ	25m	400×200×400	5500g
KSL-70	70φ		400×265×400	4000g
KSL-100	100φ		400×360×400	5100g

専用スライダ（別売り）



呼称方法

- ◆ブラックの場合：KSL-（呼径） 例：呼径20φの場合 KSL-20
- ◆グレーの場合：KSL-（呼径）G 例：呼径30φの場合 KSL-30G

梱包



- ・取り出し口より引き出してご使用いただけます。
- ・ボビン・外箱には金属部品を使用しておりませんので、簡単に廃棄できます。

お問合せ先

本社

愛知県豊田市大林町8丁目20番地

TEL:0565-26-4880

FAX:0565-27-4122