



切断面から繊維屑が出ません。



- 特長**
- ・シート部にクロスが入っていない樹脂フィルムを採用しております。
 - ・嵌合部は密閉性が高く、外部からのホコリなども寄せ付けにくい構造です。
 - ・専用スライダ（別売）を使用する事により容易に着脱が可能です。
 - ・シート部 1200Vの耐電圧試験をクリアしています。
 - ・燃焼性はVW-1 適合相当です。

使用温度 -15℃ ～ 70℃

材質 シート部：難燃性塩化ビニル
嵌合部：半硬質難燃性塩化ビニル

カラー ブラック

定尺 50m(10Φ～50Φ) 25m(70Φ～100Φ)

受注生産品

型式一覧

品名	呼び径	定尺 (m/巻)	箱寸法 長さ×幅×高さ(mm)	重量 ※箱重量含む
KSLND-15	15φ	50m	400×125×400	3000g
KSLND-20	20φ		400×125×400	3500g
KSLND-25	25φ		400×125×400	3800g
KSLND-30	30φ		400×170×400	4300g
KSLND-35	35φ		400×170×400	4600g
KSLND-40	40φ		400×170×400	4900g
KSLND-50	50φ	25m	400×200×400	5500g
KSLND-70	70φ		400×265×400	4000g
KSLND-100	100φ		400×360×400	5100g

専用スライダ（別売り）



梱包



- ・取り出し口より引き出してご使用いただけます。
- ・ボビン・外箱には金属部品を使用しておりませんので、簡単に廃棄できます。

お問合せ先