



RoHS指令適合製品



- 特 長**
 - ・NR：最もポピュラーな黒スポンジで、軽量で引張強さ、弾性、耐磨耗性に優れています。
 - ・CR：耐油、耐熱、耐候性に優れており屋外使用に適しています。
 - ・EPR：特に耐候、耐オゾン、耐熱性に優れています。
- 使用温度**
 - －20℃～60℃（貼付時は常温）
- 材 質**
 - ・NR（天然ゴム）
 - ・CR（クロロプレンゴム）
 - ・EPR（エチレンプロピレンゴム）
- 定 尺**
 - ・Sタイプ：1m×100本
 - ・Lタイプ：20m

型式一覧

材 質	厚 さ	幅 (mm)	仕 様
NR (天然ゴム)	2mm	10 20 25	1m×100本 20m巻 粘着加工
CR (クロロプレンゴム)	3mm	15 20 25 30	
EPR (エチレンプロピレンゴム)	5mm	20 25 30 40	

※その他のサイズについてはご相談下さい。

性能

	NR (天然ゴム)	CR (クロロプレンゴム)	EPR (エチレンプロピレンゴム)
耐 磨 耗 性	◎	○	○
耐 候 性	△	○	◎
耐 オ ゾ ン 性	△	○	◎
電 気 絶 縁 性	◎	○	◎
耐油・ガソリン性	×	○	×

◎優 ○良 △可 ×不可

呼称方法、特注品

(材質) - (厚さ) - (幅) - (仕様 / S : 1m L : 20m巻)

(例) NR-5-20-S・・・天然ゴム
厚さ5mm 幅20mmの1mの場合
CR-3-30-L・・・クロロプレンゴム
厚さ3mm 幅30mmの20m巻の場合

・ラバー スポンジは各種の天然ゴム 合成ゴムの長を生かし豊富なバリエーションでお客様のニーズにお応えします。

・ドアパッキン、各種ガスケット、防振材、防水・防湿パッキン、緩衝材
断熱シール、防音材、など様々な用途にお役立てください。
・ご指定色、異形品、二次加工品など特殊品もご相談に応じます。

お問合せ先