

# 配線フレキシブルチューブ KFTシリーズ ビス止め／バンド止め兼用固定具



## ■特長

- ビス固定、バンド止め双方に対応しています。
- フレキシブルチューブを様々な箇所に容易に取り付けられます。
- 固定具を用いることで直線、曲げなど自在な配線が可能となり外観も向上します。
- アルミフレームタイプ・差し込みタイプもラインナップしておりますので用途に応じてご検討下さい。




ビス止め




バンド止め(タテヨコ両方向対応)  
イレクター等の固定



機械周りに！



盤内に！



センサー周りに！



アルミフレームに！

## ■ラインナップ

品番構成    KFT4C            -B            3020            SL  
                  ①形状            ②タイプ            ③サイズ            ④色

①形状	②タイプ		③サイズ	④色
四角形 KFT4C	差し込み	S	1309 1309 3020 3020 4030 4030	ホワイト WT ブラック BK シルバー SL
	アルミフレーム(30角専用)	A		
	アルミフレーム(40・45・50角共用)	W	3020 3020 4030 4030	ブラック BK シルバー SL
	<b>バンド止め／ビス止め共用</b>	<b>B</b>		
			※1309サイズ対応無	※WT色は対応していません

※ビス止めタイプの適用ビスサイズは「M4」及び「M5」です。皿ねじを推奨致します。

※差し込みタイプは適用板厚2.3mm～3.2mm／取付孔径「φ4.8 公差+0.2・-0」です

※アルミフレーム30角専用タイプは適用溝幅8mm(一般的な30mm角タイプ)です

※アルミフレーム40・45・50角共用タイプは適用溝幅10mm(一般的な40mm・45mm・50mm角タイプ)です