

1. 適用


本納入仕様書は、興和化成株式会社が販売する、ノイズプロテクトガスケット (EGUN1-\*\*)に適用する。

2. 構成

本製品は導電布、芯材(ポリウレタンフォーム)、及び導電性両面粘着テープから構成される。

3. 形状・型番及び寸法表示

EGUN1の形状は厚さ×幅×長さの長方体からなり、型番、寸法を表1に示す。



高さ:6mm 幅:13mm の場合 EGUN1 6×13

表1 サイズ一覧表(mm) 長さ:1000mm

	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	20	23	25	30	35	40
1	○	○	○		○		○	○		○	○	○			○		○		○	
1.5	○		○		○			○												
2	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○		○	○	○	○
3	○	○	○	○	○	○		○		○		○			○				○	○
4		○	○	○	○		○	○		○					○					
5		○	○	○	○	○		○	○	○					○					
6				○		○		○	○	○									○	
7		○	○		○			○		○										
8		○		○		○		○		○										
10						○		○		○					○		○			
11								○												
12						○		○												
13								○		○		○								
15								○		○		○	○							
16								○												
17												○								
18								○						○						
20								○						○	○	○				

#### 4. 品質特性

項目		特性値	単位	試験方法等	
①	硬さ	4.0以下	N/cm <sup>2</sup>	50%圧縮時	
②	表面抵抗値	常態値	0.10以下	Ω	当社法(50%圧縮時)
		60℃湿度90%72Hr後	0.15以下		
③	圧縮残留歪	70℃22Hr後	20.0以下	%	JIS K6401
④	繰返し圧縮残留歪		2.5以下	%	JIS K6401
⑤	難燃性	合格	-		UL94 V-0
⑥	粘着力	9.0以上	N/25mm		JIS Z0237
⑦	外観	キズ・剥れ・汚れ等の有害な欠陥が無い事			

#### 5. 製品荷姿

##### 5-1 梱包

製品は、ポリエチレン袋に入れ、段ボール箱詰めとする。

##### 5-2 ロット表示

ロットNo. の見方

(例) 0 E 14 → 日にち そのままの数値

↓ → アルファベットで月を表す(A→1月 B→2月 C→3月 D→4月 以下)  
西暦の下一桁

#### 6. 保管条件、保証期間

常温、常湿、室内での保管を条件とし、製造後1年とします。

#### 7. シールド効果

##### ●周波数とシールド効果

