


1. サイズ

呼称


KFITH(型式)-(最小径)N

品 番	最小径A	最大径B	収容数
KFITH-3N	3.0	10.0	200m
KFITH-7N	7.0	14.0	150m
KFITH-10N	10.0	20.0	150m
KFITH-13N	13.0	30.0	100m
KFITH-16N	16.0	40.0	100m

※折径幅には、バラツキがあります。



A



B

2. 材料及び構造

PET製の糸を格子状に編み、チューブ状にしたもので、被覆する物に合わせ伸縮する構造

項 目	試験値
材 質	PET
引っ張り強さ N	600
伸び率 %	58.6

3. 色相

ブラック(白糸編み込み有り)

4. 難燃性

UL1441-VW-1適合相当

4. 連続使用温度

-30~+120°C

5. 環境負荷物質

本製品には、下記に記載された改正RoHS(RoHS2)指令対象物質を使用しておりません
改正RoHS(RoHS2)指令対象物質

- ・ 鉛及びその化合物
- ・ 水銀及びその化合物
- ・ カドミウム及びその化合物
- ・ フタル酸2-エチルヘキシル
- ・ フタル酸ジ-nブチル
- ・ 六価クロム及び化合物
- ・ ポリ臭素化ビフェニル
- ・ ポリ臭素化ジフェニルエーテル
- ・ フタル酸ブチルベンジル
- ・ フタル酸ジイソブチル

6. 安全規格

鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)

7. 梱包形態

製品は、紙製ボビン巻き 段ボール収納

品番	幅(mm)	高さ(mm)	長さ(mm)
KFITH-3N	185	190	235
KFITH-7N	185	190	235
KFITH-10N	185	190	235
KFITH-13N	185	190	235
KFITH-16N	185	190	235