

### 1.適用

本納入仕様書は、興和化成株式会社が販売するプラアングル(KPA-1000)に適用する。

### 2. サイズ

品番及び構造 図面参照

### 3. 材料

材質 硬質塩化ビニル(PVC)

色 グレー

物性値 下表による

項 目		単 位	標準値
比 重	JIS K-7112	—	1.47
引 っ 張 り 強 さ	JIS K-7113	Mpa	35以上
伸 び	JIS K-7113	%	100以上
シャルピー衝撃値	JIS K-7111	KJ/m <sup>2</sup>	8.8以上
柔 軟 温 度	JIS K-6745	°C	73±3
ロックウェル硬度	JIS K-7202	—	112
体 積 固 有 抵 抗	ASTM D257	Ω·m	>10 <sup>13</sup>
耐 電 圧	JIS-C8430	KV/mm	>40
誘 電 率		PF/m	29
比 熱		J/(kg·K)	1,200
熱 膨 張 係 数			7×10 <sup>-5</sup>
燃 焼 性	UL94		94V-0

### 4. 梱包形態

仕様 段ボール製専用箱

梱包入数 20本/箱

### 5.環境対応

RoHS指令適合製品

### 6.使用及び保管条件

1)使用条件 : -15°C~+60°C

2)直射日光の当たらない場所で、高温多湿を避けること