


1. 品番及び製品サイズ

呼称方法

KPTS - (最小径)

品番	最小径Aφ	最大径Bφ	折径幅Cmm	線径mm	定尺/巻m
KPTS - 3	3	12	約6mm	0.25	100
KPTS - 6	6	22	約15mm	0.25	100
KPTS - 12	12	28	約19mm	0.25	100
KPTS - 19	19	32	約25mm	0.25	100

※折径幅には、バラツキがあります。



2. 材料および構造

材料

芯材: ガラス繊維
表面: 錫メッキ銅箔

構造


ガラス繊維 糸を格子状に編み、チューブを形成したもので、糸の表面に錫メッキ銅箔の処理を施したものである。

伸縮性に優れ、配線の量に応じた被覆が可能である。

3. 色相

シルバー

4. シールド効果



5. 使用温度

-50℃～+120℃

6. 環境負荷物質

本製品には、下記に記載された改正RoHS(RoHS2)指令対象物質を使用しておりません。
改正RoHS(RoHS2)指令対象物質

- ・ 鉛及びその化合物
- ・ 水銀及びその化合物
- ・ カドミウム及びその化合物
- ・ フタル酸2-エチルヘキシル
- ・ フタル酸ジ-n-ブチル
- ・ 六価クロム及び化合物
- ・ ポリ臭素化ビフェニル
- ・ ポリ臭素化ジフェニルエーテル
- ・ フタル酸ブチルベンジル
- ・ フタル酸ジイソブチル

7. 梱包形態

品番	H (mm)	W (mm)	L (mm)	重量(g)
KPTS - 3	120	120	225	1,350
KPTS - 6	120	120	225	3,500
KPTS - 12	155	155	225	4,600
KPTS - 19	180	180	225	5,800

