

## 1. 品番及び製品サイズ

### 呼称方法

(材質)-(厚さ)-(幅)-(仕様 S:1mもの L:20m巻)

材 質	厚さ mm	幅mm	仕様	粘着種類
NR (天然ゴム)	2	10 20 25	1m×100本 ・ 20m巻	粘着剤
CR (クロロプレンゴム)	3	15 20 25 30		
EPR (エチレンプロピレンゴム)	5	20 25 30 40		

## 2. 材料及び構造

四角形断面の長尺品のゴムスポンジに粘着剤または両面テープを一面のみ貼り付けたもので、用途により天然ゴムとクロロプレンゴム、エチレンプロピレンゴム、及び、天然ゴムのクロロプレンゴムコーティング品がある。

## 3. 色相

ブラック

## 4. 製品特性

NR(天然ゴム)

…軽量で引張強さ、弾性、耐摩耗性に優れる。

CR(クロロプレンゴム)

…耐油、耐熱、耐候性に優れており、屋外使用に適する。

EPR(エチレンプロピレンゴム)

…耐候、耐オゾン、耐熱性に優れる。

## 5. 安全規格

CR UL94HF—1 合格品

## 6. 使用温度

−10℃ ～ +50℃ (但し貼付時は常温とする。)

## 7. 環境負荷物質

本製品には、下記に記載された改正RoHS(RoHS2)指令対象物質を使用しておりません。

改正RoHS(RoHS2)指令対象物質

- ・ 鉛及びその化合物
- ・ 水銀及びその化合物
- ・ カドミウム及びその化合物
- ・ フタル酸2-エチルヘキシル
- ・ フタル酸ジ-n-ブチル
- ・ 六価クロム及び化合物
- ・ ポリ臭素化ビフェニル
- ・ ポリ臭素化ジフェニルエーテル
- ・ フタル酸ブチルベンジル
- ・ フタル酸ジイソブチル

## 8. 梱包形態

材 質	厚さ mm	幅mm	仕 様	H (mm)	W (mm)	L (mm)
NR	2	10 20 25	S	95	1050	105
	3	15 20	S	95	1050	105
		25 30	S	125	1050	125
CR	5	20	S	125	1050	125
		25 30 40	S	185	1050	150
EPR	2	10 20 25	L	55	310	305
	3	15 20 25 30	L	55	310	305
	5	20 25 30 40	L	55	415	405

NR、CR、EPR 仕様：S (1m×100本入り)



※写真: CR-5-25-S

NR、CR、EPR 仕様：L (20m巻)



※写真: NR-3-25-L