



興和化成（株） エコ配線ダクト比較

No.	項目	 K D E ダクト	 K D E P ダクト
1	製品名	ECO配線ダクト	ノンハロ難燃PPダクト
2	材質	変性PPE（ポリフェニレンエーテル）	ノンハロ難燃ポリプロピレン
3	カラー	アイボリー	アイボリー
4	使用温度	-20℃～100℃	-20℃～100℃
5	ハロゲンフリー	○	○
6	耐油性	×	○
7	RoHS指令	○	○
8	側孔、底孔	別紙参照	別紙参照
9	UL規格	UL規格認定製品（No. E139917） UL規格認定樹脂使用（No. E82268）	UL規格認定製品 ※一部認定（No. E139917） UL規格認定樹脂使用（No. E171549）
10	取得規格	・（社）日本配電制御システム工業会 登録品二種耐熱 耐熱形ダクト ・鉄道車両用材料燃焼試験合格 （車材燃試・難燃性）	・（社）日本配電制御システム工業会 登録品二種耐熱 耐熱形ダクト ・鉄道車両用材料燃焼試験合格 （車材燃試・難燃性）
11	サイズバリエーション ※エコダクト	全16サイズ	全14サイズ
		KDE-23-20-H	23サイズ未定
		KDE-24-20-H	KDEP-24-20-M（UL規格認定 取得準備中）
		-	KDEP-34-20-M（UL規格認定品）
		KDE-44-20-H	KDEP-44-20-M（UL規格認定品）
		KDE-64-20-H	64サイズ未定
		KDE-26-20-H	KDEP-26-20-M（UL規格認定 取得準備中）
		KDE-36-20-H	KDEP-36-20-M（UL規格認定品）
		KDE-46-20-H	KDEP-46-20-M（UL規格認定品）
		KDE-66-20-H	KDEP-66-20-M（UL規格認定品）
		KDE-38-20-H	KDEP-38-20-M（UL規格認定品）
		KDE-48-20-H	KDEP-48-20-M（UL規格認定品）
		KDE-68-20-H	KDEP-68-20-M（UL規格認定品）
		KDE-88-20-H	KDEP-88-20-M（UL規格認定品）
KDE-410-20-H	KDEP-410-20-M（UL規格認定 取得準備中）		
KDE-610-20-H	KDEP-610-20-M（UL規格認定 取得準備中）		
KDE-810-20-H	KDEP-810-20-M（UL規格認定 取得準備中）		
KDE-1010-20-H	1010サイズ追加予定		
12	サイズバリエーション ※セパレーター	全3サイズ	なし
		KDES-60（側孔無し）、KDES-60H（側孔H）	追加予定
		KDES-80（側孔無し）、KDES-80H（側孔H）	追加予定
		KDES-100（側孔無し）、KDES-100H（側孔H）	追加予定